1

Installation du Stick Wi-Fi

Alarme : Le collecteur ne peut être connecté qu'à l'onduleur, aucun autre appareil.

Etape 1:

Pour USB


Enlever le couvercle de protection, s'assurer que la marque triangulaire soit vers l'avant et centrée.

Connecter le Smart Wi-Fi sur le port Wi-Fi/GPRS sous l'onduleur; sur le côté pour les modèles All-In-One Serrer l'écrou dans le sens horaire somme suit.



Pour prise aviation 4P

Connecter le Smart Wi-Fi sur le port Wi-Fi/GPRS sous l'onduleur. Positionner l'étiquette vers vous. Serrer l'écrou dans le sens horaire comme suit.



Schritt 2:

Mettre l'onduleur en service (selon la procédure de mise en service détaillée dans le manuel d'utilisation de l'onduleur).

2 Installat

Installation de l'application

Scanner le QR code ci-dessous pour télécharger et installer l'application FoxCloud sur votre smartphone.



3

Configuration

Remarque: Le module est sous tension et démarré, veuillez patienter une minute pour démarrer la configuration WiFi.

Paramétrage Web

Etape 1:

Connectez votre appareil mobile avec Smart WiFi. Le SSID du Smart WiFi est 'W-xxxxx' et le mot de passe est 'mtmt2020'.



Etape 2:

WiFi SSID pour

domestique et

entrez le mot de

passe du routeur

domestique.

trouver le routeur

Après s'être connecté avec succès. Ouvrez le navigateur et entrez '192.168.1.1' dans la barre d'adresse en haut.



Wifi SSID FOXAMWORE Password Congosed of intercounters or and Congosed of intercounters or and Local upgrade SN conwaptracywore Software version Hardware Six

Paramètres de l'application

Etape 1:

Ouvrez l'APP, entrez 'Nom d'utilisateur' et 'Mot de passe' et cliquez sur 'S'identifier'.

Ou connectez-vous

cliquez sur la page

Cliquez ensuite sur

'Connectez-vous

(local)'.

à l'application,



Mon

Nom d'utilisateur

Type utilisateur

Version actuelle

Agents affiliés

Code de l'installateur

Connectez-vous (local)

Apercu général Ma centrale élec

Etape 2:

Veuillez scanner le 'SN' sur le collecteur.

< Réseau distri. local
Équipement WiFi
WIFI SSID
Mot de passe
Confirmer

Etape 3:

Connectez votre appareil mobile au Smart WiFi. Le SSID du Smart WiFi est 'W-xxxxx' et le mot de passe est 'mtmt2020'.

CON	NECTED	
*	W-9123456 Connected, no internet	A >

Etape 4:

Veuillez saisir
'WIFI SSID' et
'Mot de passe',
puis cliquez sur
'Confirmer'.

É	Equipement WiF	i	_ =
٧	VIFI SSID		
N	/ot de passe		
		Confirmer	

Réseau distri, local

Etape 5:

Le réseau de distribution est performant.

< Rés	eau distri. local
Équipement WiF	=
WIFI SSID	
Mot de passe	
	Confirmer
	Succès




Créer un compte



Pour les installateurs

Etape 1:

Cliquer sur 'S'inscrire', entrer les informations de l'installateur pour compléter la création de compte installateur.



NB: Si vous avez déjà un compte installateur / Agent, cliquer sur 'S'identifier' pour vous connecter directement avec votre compte installateur / agent.

Etape 2:

Sélectionner 'Installateur' et entrer le nom d'installateur, puis cliquer sur 'Confirmer'. Nous recommandons de compléter toutes les informations pour nous permettre d'assurer le service après-vente.

NB:

Installateur: L'installateur

Agent: L'agent / distributeur / entreprise d'installation.







Pour l'utilisateur

Etape 1:

Cliquer sur 'S'inscrire', entrer les informations de l'utilisateur pour compléter la création de compte utilisateur.






Etape 2:

Sélectionner 'Utilisateur final' et scanner le QR code du Smart Wi-Fi et cliquer sur 'Confirmer'

Nous recommandons de compléter toutes les informations pour nous permettre d'assurer le service après-vente.











Pour l'installateur

Etape 1:

Ouvrir l'application, connectez-vous avec votre compte installation / agent.



Etape 2:

Appuyer sur l'icône '+' sur la page d'accueil pour ajouter un site. Appuyer sur l'icône de scan dans 'Liste des appareils' pour scanner le QR code en façade du stick Wi-Fi.



NB: Après avoir lancé l'application, un message apparaitra 'activez la localisation de l'appareil', sélectionner 'permettre'. Pour la taille des PV, saisissez la puissance réelle des panneaux solaires installés.



Pour l'utilisateur final


Etape 1:

Ouvrir l'application, se connecter avec votre compte utilisateur




Etape 2:

Appuyer sur l'icône '+' sur la page d'accueil pour ajouter un site. Appuyer sur l'icône de scan dans 'Liste des appareils' pour scanner le QR code en façade du stick Wi-Fi.



NB: Après avoir lancé l'application, un message apparaitra 'activez la localisation de l'appareil', sélectionner 'permettre'. Pour la taille des PV, saisissez la puissance réelle des panneaux solaires installés.






Etape 3:

Après avoir scanné le QR code, cloquer sur 'Comfirmer' dans le coin supérieur droit de la page, l'application vous affichera un message 'Ajouter un DataLogger', cliquer sur 'Comfirmer'. Compléter toutes les informations requises et cliquer sur 'Comfirmer' dans le coin supérieur droit.







E-mail: service@fox-ess.com Website: www.foxesscloud.com