



C SERIE

EV-OPLADER



DUURZAAMHEID

IP55- en IK10-bescherming voor betrouwbare prestaties.



SLIMME CONNECTIVITEIT

Verbind via Bluetooth, Wi-Fi, 4G of Ethernet.



FLEXIBELE INTEGRATIE

Compatibel met OCPP 1.6JSON of 2.0.1 en voorzien van een open MODBUS-interface.



GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

V2G-hardwaregereed (ISO 15118) met dynamische load balancing.



COMPATIBEL MET HERNIEUWBARE ENERGIE

Directe overtollige zonne-energie voor het EV-opladen.



GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

QR code payment & scheduled charging.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	C14KP2-E-1	C22KP2-E-1	C44KP2-E-1	C14KS2-E-1	C22KS2-E-1	C44KS2-E-1
				C14KS2-T2S-1	C22KS2-T2S-1	C44KS2-T2S-1
AC-INGANG						
Aansluiting	L/N/PE	3L/N/PE	3L/N/PE	L/N/PE	3L/N/PE	3L/N/PE
Nominale spanning [Vac]	230±20%	400±20%	400±20%	230±20%	400±20%	400±20%
Nominale stroom [A]	64	32	64	64	32	64
Nominale frequentie [Hz]	50/60					
Stand-by stroomverbruik [W]	≤10					
AC-UITGANG						
Max. Vermogen [kW]	7.3*2	11*2	22*2	7.3*2	11*2	22*2
Nominale Stroom [A]	32*2	16*2	32*2	32*2	16*2	32*2
Vermogensnauwkeurigheid [%]	≤1					
BEVEILIGING						
Elektrische Beveiliging	Over-/Onderspanningsbeveiliging, Overstroombeveiliging, Lekstroom, Aardingsbeveiliging, Overspanningsbeveiliging, Overtemperatuurbeveiliging, Sabotagebeveiliging					
Milieubescherming	Zoutnevelbestendig, UV-bestendige Behandeling					
ALGEMENE GEGEVENS						
IEC 62196 Type 2 Kabel, Type 2 Stopcontact, Type 2 Stopcontact met Klep						
Ja						
Ja						
Ja						
Ja						
Ja						
Optioneel, SIM-kaart formaat: Micro-SIM (3FF)						
Optioneel, ISO 15118 klaar						
3.5 inch, IPS-TFT LCD						
Mifare ISO/IEC 14443 A/NFC						
Plug&Charge/RFID-kaart/App						
QR-code cloudbetaling (Geen ingebouwde POS)						
Wandmontage / Paalmontage						
-25 ~ +50						
-40 ~ +70						
5 ~ 95 (Geen condensatie)						
≤2000						
526.5*365*150						
≤20			≤12			
5			/			
IP55						
IK10						
Ingebouwde Type A 30 mA + geïntegreerde DC 6 mA						
Zelfkoelend						
Klasse B						
CE/CB/RCM/UKCA						
EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021						